

| | Office 4200 C | Office 4200 D | Office 4200 E | Office 4200 19"- Rack |
|--|---|---|---|---|
| Abwurf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anklopfen/Anklopfeschut Berechtigung je Teilnehmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anruferliste Max. Einträge pro Liste Externe ISDN-Anrufe, max 256 je System | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anrufschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufübernahme Innerhalb oder außerhalb einer Gruppe 4 Heranholgruppen mit max. 16 Teilnehmern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Call Management Internes und externes dynamisches Routing Interne und externe Anrufumleitung Zeitintervallabhängig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DISA (Direct Inward System Access) Über eine externe Verbindung Systemmerkmale steuern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchwahl (ISDN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppenruf/Sammelanschluß Mehrere Teilnehmer werden zu Gruppen zusammengefaßt, gleichzeitiger Ruf bei allen Teilnehmern. Sammelanschlußgruppen linear oder zyklisch Teilnehmer können in verschiedenen Gruppen sein. Teilnehmer können sich temporär ausschalten. Anzahl der Gruppen/Teilnehmer | 8/16 | 8/16 | 26/16 | 26/16 |
| Info bei Faxempfang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rufumleitung (RUL) RUL von Zielnebenstellen aus (Mit Follow me) RUL bei besetzt (extern/intern) RUL nach Zeit RUL von der Ferne (externes Folgen) RUL zur PSA PBX RUL Int./ext. RUL der Abfragestelle Selektive RUL (Clip-abhängig), 2 Listen je 10 Nummern | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| Unterschiedliche Rufsignalisierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zurückstellen eines Rufes Während eines kommenden Rufes kann eine gehende Verbindung aufgebaut werden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | Office 4200 C | Office 4200 D | Office 4200 E | Office 4200 19"- Rack |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Amtsberechtigung 6 Sperrebenen mit 100 Einträgen Matrix Rufnummernsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codeschloß Externe Gespräche gesperrt, PIN 5stellig, Die zentrale Kurzwahl bleibt wahlweise nutzbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesprächsdatenerfassung Bei Gebühreninformation vom Netz sind folgende Auswertungen möglich: Gebührenanzeige während des Gesprächs Gebührenerfassung pro Teilnehmer Gebührenerfassung beim Operator Gebührenerfassung pro Leitung Für HKZ-Leitungen sind 16kHz-Empfänger erforderlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesprächsdatenerfassung über V24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hotline Sofortiger Verbindungsaufbau nach Abheben des Hörers oder nach definierter Zeit (Röchel-Schaltung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kurzwahl individuell Max. KWI-Einträge pro Tln. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kurzwahl zentral Die Zuordnung von Kurzwahlzielen zu Berechtigungsgruppen ist möglich Max. KWZ-Einträge im System | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
| Least Cost Routing ARS Direkte/indirekte Anschaltung ARS-Überlauf bei besetztem Carrier Bei digitalen/analoge Leitungen Reflexes/analoge/Daten-Terminals Entfernungs-/Zeit-abhängig 7 Modi pro Zeitbereich (z.B. Woche, Wochenende, Ferien..) 500 Einträge in der ARS-Tabelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bündel reservieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFV-Wahl temporär | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Richtungen Bündelung der externen Leitungen Belegung linear oder zyklisch Anzahl der max. Bündel | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tasten <u>Leitungstasten</u> direkte Belegung eines ISDN-Anschlusses oder einer analogen Leitung <u>Leistungsmerkmal-Tasten</u> <u>Makro-Tasten</u> <u>Namentasten</u> (Telefonbuch) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkehrsaufteilungs-Kategorien Berechtigung Leitungen zu belegen mit Richtungsbezug gehend/kommend | | | | |
| Wahlwiederholung , auch erweiterte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Voice over IP-Dienste | Office 4200 C | Office 4200 D | Office 4200 E | Office 4200 19"-Rack |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| VoIP: Basic Call inkl. CLIP/COLP Namensanzeige Break in/Break out (Amtsholung) Alle klassischen TK-Leistungsmerkmale Verbindung vom PC mit PIMphony zu H.323 PC-Client/IP- Telefonen/Terminals | - | - | ✓ | ✓ |
| Datenübertragung Zugriff auf alle Datenressourcen des Unternehmens | - | - | ✓ | ✓ |
| Sicherheit ARS-Tabellen-Mechanismus und integrierter H.323- Gatekeeper (RAS, H235) | - | - | ✓ | ✓ |
| Internetanschluß Einzelanschluß zur Erhöhung der Sicherheit | - | - | ✓ | ✓ |
| H.323 Norm Unterstützung für Voice over IP einschl. H.323-Gatekeeper und H.323- Gateway | - | - | ✓ | ✓ |
| Audio Codierung G.711, G.723.1, G729.A | - | - | ✓ | ✓ |
| Quality of Service (QoS) DiffServ RFC 2475 und TOS | - | - | ✓ | ✓ |
| Gesprächsdatenerfassung | - | - | ✓ | ✓ |

| | Office 4200 C | Office 4200 D | Office 4200 E | Office 4200 19"-Rack |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Textnachrichten | | | | |
| Anzahl der Texte | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Textergänzungen bei der Bedienung möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Max. Textmeldungen an Reflexes | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sprachen | | | | |
| 4 Sprachen individuell einstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatischer Rückruf | | | | |
| Bei "Frei oder Besetzt" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| (Nur bei Tln. mit Anklopfberechtigung) | | | | |
| Durchsagen | | | | |
| Interne Teilnehmer können direkt angesprochen werden | | | | |
| Durchsagegruppen/Teilnehmer | 4/16 | 4/32 | 8/32 | 8/32 |
| Message Waiting | | | | |
| Empfangene Anrufe im Voicemail-System werden signalisiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chef/Sekretärfunktion | | | | |
| Mehrfach-Anruffilter, Selektive Überwachung, Anruffilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operator | | | | |
| Operatorgruppen mit max. 8 Teilnehmern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Namen | | | | |
| Jedem Teilnehmer, jedem Bündel und jeder Gruppe können 16stellige Namen zugeordnet werden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türsprechstelle | | | | |
| Anschaltung über TFE-Adapterbox an a/b | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufumleitung nach extern möglich | | | | |